

CATALOGO QUIROS Y COMPAÑÍA GARANTÍA Y TECNOLOGIA BANDAG

SOBRE CARRETERA TRACCIÓN



NO DETOURS.™



BDV
Un diseño con buena profundidad utilizada para proporcionar excelente tracción en todo tipo de condiciones climatológicas. La presentación de sus bloques en las áreas de los hombros le permiten cubrir los requisitos de tracción esperados por los transportistas. Da un excelente kilometraje.

MEDIDA	ANCHO DE BASE(mm)	PROFUNDIDAD (mm)
200	200	17.5
210	210	17.5
220	220	17.5
230	230	17.5
240	240	17.5
250	250	17.5
260	260	17.5



UDR
Nueva banda de Aplicación Específica. Su gran profundidad de piso y las características de su diseño proporcionan excelente tracción en cualquier tipo de condiciones climatológicas dentro de carretera. Será la preferida de los conductores, por la alta potencia que demandan para realizar sus operaciones.

MEDIDA	ANCHO DE BASE(mm)	PROFUNDIDAD (mm)
210	210	20.6
220	220	20.6
230	230	20.6
240	240	20.6
250	250	20.6
270	270	20.6



SOBRE CARRETERA TODA POSICIÓN



NO DETOURS.™



R4200
Diseño que proporciona buen kilometraje en aplicaciones donde los desgastes de llantas nuevas sean rápidos por las condiciones propias de las rutas y condiciones del clima. Banda con aplicación en todas las posiciones, con alto desempeño en posiciones de trailer al igual que en las posiciones de tracción donde se requiera un tipo de tracción moderada.

MEDIDA	ANCHO DE BASE(mm)	PROFUNDIDAD (mm)
8	208	15.9
8.5	211	15.9
9	219	15.9
230	230	15.9
240	240	15.9
12	262	15.9
14	276	15.9



RTP
Recomendable para usarse en cascos radiales. El diseño RTP tiene una gran aceptación por su versatilidad para usarse en diversas aplicaciones y posiciones del vehículo. Desarrolla una buena tracción y alto desempeño al utilizarse en ejes libres. Gran disponibilidad de tamaños de banda para dar cobertura a las diversas medidas de llanta en el mercado. Alto kilometraje.

MEDIDA	ANCHO DE BASE(mm)	PROFUNDIDAD (mm)
6	178	15.1
7	194	15.1
8	203	15.1
8.5	211	15.1
9	219	14.8
9.5	225	14.8
10.5	238	14.8



SOBRE Y FUERA DE CARRETERA TRACCIÓN



NO DETOURS.™



RADIAL/CONVENIONAL

WH LUG

Diseño profundo y agresivo para uso en eje motriz, en aplicaciones fuera y sobre carretera que requieran la máxima tracción. La profundidad de la banda provee una resistencia extraordinaria a la penetración. Excelente autolimpieza para barro y piedras.

MEDIDA	ANCHO DE BASE(mm)	PROFUNDIDAD (mm)
7	194	20.6
8	203	20.6
8.5	211	20.6
9	219	20.6
9.5	226	20.6
10.5	236	22.2
12	262	25.4
14	276	25.4



ESPECIALIDADES



NO DETOURS.™



RADIAL / CONVENCIONAL

GRADER

Recomendable para usarse en cascos convencionales. El diseño tiene un dibujo de gajos amplios transversales. Es un diseño agresivo, para usarse en eje de tracción y en aplicaciones en servicio dentro y fuera de carretera. Alta aceptación en la industria agrícola.

MEDIDA	ANCHO DE BASE(mm)	PROFUNDIDAD (mm)
13	298	25.4
14	324	25.4
16.5	395	28.6

